

CB-12L



Enfriadores de Aire

SKU# 5150018

Enfriador de aire evaporativo portátil, 110V / 60HZ / 1 Ph*

¿Preguntas? Contacta al equipo de
ventas de Motrax Tel: +52 (442) 6707023

Transforma lo Caluroso y Sofocante en Fresco y Agradable

El portátil Cool Boss CB-12 hace su magia al proporcionar una fuente inagotable de aire enfriado por evaporación a un área específica. Simplemente coloca el Cool Boss CB-12 en el área seleccionada, llena y mantén el depósito de agua de 15 galones, conecta a una toma eléctrica de 110V y enciende la unidad. El proceso funciona con enfriamiento por evaporación, ya que el agua se bombea a la parte superior del panel de enfriamiento Honeycool™. Luego, mientras el agua baja, una parte se evapora a través del panel, generando un efecto de enfriamiento.

La ley OSHA requiere que los lugares de trabajo estén libres de riesgos de exposición al calor. Con Cool Boss mantendrás a tus empleados saludables y productivos, y solo te costará alrededor de un dólar al día. No hay manera de superar eso, ¿verdad?

Un ventilador Blue Flex™ de flujo axial con un diámetro de 12" impulsado por un motor de 1/3 HP propulsa el aire enfriado hacia el área dirigida. Selecciona cualquier nivel de volumen de aire fresco que desees de tres configuraciones de velocidad del ventilador, hasta 1,600 rpm. El espacio portátil CB-12, que ahorra espacio, cuenta con persianas automáticas que oscilan para abarcar una amplia área de enfriamiento, expandiendo la cobertura de enfriamiento hasta 650 pies cuadrados. Es un pequeño enfriador que ofrece un gran rendimiento en el área de enfriamiento.

Características

- Persianas oscilantes automáticas
- Ventilador Blue Flex™ de flujo axial
- Depósito de 15 galones
- Controles fáciles de usar
- Cierre automático de fuente de agua
- Medios evaporativos Honeycool™
- Ventilador de 3 velocidades
- Carcasa antibacteriana
- Diseño que ahorra espacio
- Control de flujo de entrada de agua
- Ruedas giratorias duraderas
- Enchufe GFCI
- Certificado UL®



Especificaciones

Diámetro del Ventilador	12" / 305 mm
Velocidad del Ventilador	3 Velocidades
Flujo Máximo de Aire	1,565 CFM
Estilo de las Persianas	Oscilantes Automáticas
Consumo de Agua	0.5 - 0.75 Gal / Hr
Capacidad de Agua	15 Gal (57 L)
Dimensiones	27" An x 22" Pr x 45" Al (686 mm x 559 mm x 1,143 mm)
Peso	33 kg (73 lbs.) - 90 kg (198 lbs.)
22" Alt x 8" Anc x 4" Prof	Dimensiones del Medio (cada uno) (559 mm x 203 mm x 102 mm)
Área de Refrigeración Efectiva	60 m ²
Construcción de la Carcasa	Plástico ABS
Longitud del Cable de Alimentación (ft)	15'
Ruido	69 - 79 dB
Fuente de Alimentación	110V/60 Hz (Opcional 208-230V)*

*Voltaje opcional disponible bajo petición.