

# CB-26SL

## Enfriadores de Aire

SKU# 5150026

Enfriador de Aire Evaporativo Portátil, 110V / 60HZ / 1 Ph\*

## Soluciones de Enfriamiento para el Hogar y el Almacén

El CB-26 es la última incorporación a nuestra línea COOLBREEZE. Este enfriador de aire portátil es más que capaz de proporcionar aire fresco y refrescante. Todo lo que necesitas para empezar es una fuente de energía común, un poco de agua y el proceso natural de evaporación.

El CB-26 es extremadamente versátil y ofrece soluciones de enfriamiento serias tanto en el hogar como en el almacén. Al igual que el resto de la familia Cool Boss, el CB-26 viene equipado con almohadillas de medios evaporativos Honeycool™ patentadas por Cool Boss, que absorben el agua como una esponja. Luego, cuando el aire caliente entra en contacto con nuestras almohadillas, enfría el aire naturalmente a través de la evaporación.

El CB-26 viene con ruedas giratorias bloqueables duraderas de fácil rodamiento, para que puedas transportar tu Cool Boss sin esfuerzo donde más lo necesites. Combínalo con su diseño compacto y obtendrás una alternativa al aire acondicionado que pasa de estar guardado a estar en uso en cuestión de momentos. El CB-26 cuenta con hélices Blue Flex™ de flujo axial de 26" que bombean 7,115 CFM y mueven un gran volumen de aire a bajas RPM. Cambiará ligeramente su forma a RPM más altas. Apenas se nota, pero resulta en una menor resistencia del motor y una mayor eficiencia energética. Eso significa que tu factura de energía, que ya era baja, ahora será aún más baja. ¿No es genial?

Utilizando las rejillas oscilantes automáticas, puedes dirigir el aire frío exactamente donde lo desees. El CB-26 se une al resto de la línea Cool Boss ofreciendo una solución económica en comparación con los aires acondicionados tradicionales. Su fácil configuración, controles simples y potentes ráfagas de aire fresco hacen de Cool Boss la adición perfecta para cualquier entorno al aire libre. Cool Boss es la solución ideal para ahorrar espacio, dinero y enfriar el aire.

## Características

- Lamas oscilantes automáticas
- Cubierta protectora incluida de serie
- Apagado automático de la fuente de agua
- Medios evaporativos Honeycool™
- Ventilador de flujo axial Blue Flex™
- Control de flujo de entrada de agua
- Ruedas giratorias duraderas
- Controles fáciles de usar
- Carcasa antibacteriana
- Diseño que ahorra espacio
- Depósito de 50 galones
- Certificado UL®
- Ventilador de 10 velocidades
- Enchufe GFCI



¿Preguntas? Contacta al equipo de ventas de Motrax Tel: +52 (442) 688 5284



## Especificaciones

|                                           |                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Diámetro del ventilador                   | 26" / 660 mm                                                     |
| Velocidad del ventilador                  | 10 velocidades                                                   |
| Caudal máximo de aire                     | 7,115 CFM                                                        |
| Estilo de las rejillas                    | Lamas oscilantes automáticas                                     |
| Consumo de agua                           | 1 - 1.6 Gal / Hr                                                 |
| Capacidad de agua                         | 50 Gal (185 L)                                                   |
| Dimensiones                               | 43" An x 27" F x 66" Al (1,092 mm x 686 mm x 1,676 mm)           |
| Peso                                      | 209 lbs. (95 kg) - 626 lbs. (284 kg)                             |
| Dimensiones del Medio (c/u)               | 39" Alto x 14" Ancho x 6" Profundidad (991 mm x 356 mm x 152 mm) |
| Área Efectiva de Enfriamiento             | 3,055 pies cuadrados                                             |
| Construcción del Recubrimiento            | Plástico ABS                                                     |
| Longitud del Cable de Alimentación (pies) | 15'                                                              |
| Ruido                                     | 73 -97 dB                                                        |
| Suministro de Energía                     | 110V/60 Hz (Opcional 208-230V)*                                  |

\*Voltaje opcional disponible bajo petición.