

RTJ-1

SKU# 5150404



Gatos de transmisión

SKU#5150404

Gato de transmisión telescópico de 1 tonelada de capacidad

¿Preguntas? Contacta al equipo de ventas de Motrax Tel: +52 (442) 6707023

¡El TransJak™ original sigue siendo el mejor!

El [gato de transmisión](#) RTJ-1 presenta un diseño atemporal y versátil y es imprescindible en cualquier taller que realice servicios de transmisión. Nos entusiasmó el Transjak y a los talleres de todo el mundo también les ha encantado desde entonces.

La gran capacidad de elevación de Transjak y su construcción de primera categoría la convierten en la primera elección de los profesionales del mantenimiento de transmisiones. Retire, transfiera e instale transmisiones, transejes y otros componentes del tren de transmisión con facilidad.

El sillín totalmente ajustable/deslizante se adapta a casi cualquier transmisión o conjunto de turismos y camiones ligeros.

Además, con sus anclajes de cadena de alta resistencia y su sistema de sobrecarga a prueba de fallos, puedes sentirte seguro, incluso con todo ese metal en el aire. Es sólo una de las razones por las que el Transjak® es el gato de transmisión más popular de Estados Unidos.

Características

- Bomba de pie
- Diseño en dos fases
- El sillín ajustable se inclina en dos direcciones
- Construcción de acero pesado para una máxima durabilidad
- Sistema hidráulico de doble sellado para evitar la contaminación y prolongar la vida útil
- Los anclajes de cadena resistentes mantienen las cargas seguras
- Se incluyen cojinetes de rodillos de acero debajo de la mesa y en los extremos del tornillo de ajuste para minimizar la fricción y permitir un ajuste de la mesa sin esfuerzo incluso con carga.
- El sillín universal totalmente ajustable se adapta a las transmisiones automáticas de turismos y camiones ligeros
- Los tornillos de ajuste de rosca fina con pomos sobredimensionados facilitan el ajuste de la mesa
- El diseño de dos etapas proporciona una altura de elevación ampliada de 73".
- El pistón de cromo-molibdeno endurecido impide la entrada de óxido en el sistema hidráulico
- Dos asas individuales de empuje y tracción para mayor manejabilidad
- El sistema de sobrecarga impide que el gato se utilice por encima de su capacidad nominal



Especificaciones

Capacidad de elevación de la 1ª etapa	907 kg (2.000 lb)
Capacidad de elevación de la 2a etapa	454 kg (1.000 lb)
Altura rebajada	37" (940 mm)
Altura elevada	73" (1.854 mm)
Dimensiones de la base	39" x 39" (991 mm x 991 mm)
Peso de envío	100 kg (222 libras)
Dimensiones de envío	17" x 25" x 39" (432 mm x 635 mm x 991 mm)